




AUTOMAZIONI E ACCESSORI **AUTOMATIONS AND ACCESSORIES**

Automazioni / Automations

Supporti chiodatrici / Tool Supports

Comandi a distanza / Remote fire valves

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n. punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

ROC 16

DESCRIZIONE DESCRIPTION

La ROC è un'automazione che si presenta come la soluzione ottimale per le operazioni di chiusura di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia all'uso industriale che artigianale, l'utensile è attivato mediante sparo a contatto.

ROC is the ideal automation for closing blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, the stapler is activated by contact.




ROC

AUTO.	ROC	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	7,00	0,27	513 x 115 x 217
		1/4" ÷ 5/8"	2 strips	80 ÷ 95	15,43	0,0095	20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"

DESCRIZIONE DESCRIPTION

La ROC2 si presenta come un'automazione ideale per la doppia chiusura simultanea di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia a livello industriale che artigianale, l'utensile è attivato mediante sparo a contatto. È possibile scollegare la graffiatrice secondaria per poter lavorare in modalità singola.

ROC2 is the ideal automation for the simultaneous double closing of blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, this tool is activated by contact. It is possible to disconnect the secondary stapler to work in a single mode.



ROC2

AUTO.	ROC2	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	15,40	0,68	515 x 535 x 303
		1/4" ÷ 5/8"	2 strips	80 ÷ 95	33,95	0,0240	20-1/4" x 21" x 12"

DISPONIBILE PER I PUNTI AVAILABLE WITH STAPLES

3G, 64, 80, 50, 65, 40, 4097

Serie chiodatrice S.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**AUTOMAZIONI
AUTOMATIONS**

ROP 16



ROP

AUTO.	ROP	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	7,00	0,58	513 x 115 x 217
		1/4" ÷ 5/8"	2 strips	80 ÷ 95	15,43	0,0204	20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"

DESCRIZIONE DESCRIPTION


La ROP è un'automazione che si presenta come la soluzione ottimale per le operazioni di chiusura di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia all'uso industriale che artigianale, l'utensile è attivato tramite comando a pedale.

ROP is the ideal automation for closing blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, the stapler is activated by foot pedal.

DISPONIBILE PER PUNTI AVAILABLE WITH STAPLES

3G, 64, 80, 50, 65, 40, 4097

ROC 25 ROP 25



ROC / ROP

AUTO.	ROC / ROP	12 ÷ 25	280	5,5 ÷ 6,5	-	0,45	515 x 126 x 260
		1/2" ÷ 1"	280	80 ÷ 95	-	0,01589	20-1/4" x 5" x 10-1/4"

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Modello ROC/ROP fino a 25 mm.

ROC/ROP Version up to 1"

DISPONIBILE PER I PUNTI AVAILABLE WITH STAPLES

80

Serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

INCUDINI / ANVIL

DESCRIZIONE DESCRIPTION

In sostituzione all'incudine standard, sono disponibili a richiesta altri modelli di incudini, che permettono differenti chiusure della graffa.

In addition to the standard anvil version, special anvils can be made available on request, which allow a different clinching of the staple.




98.06 (standard)




98.06-6




98.06-7



Graffa
Staple



Graffa
Staple



Graffa
Staple

PER AUTOMAZIONI FOR AUTOMATIONS


ROC16, ROP16,
ROC25, ROP25.
(3G, 64, 80, 50, 65)




98.06-8



98.06-800



Graffa
Staple



Graffa
Staple

Serie chiodatrice CLM - CLT	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**AUTOMAZIONI
AUTOMATIONS**

MINI-REST



MINI-REST

DESCRIZIONE DESCRIPTION


MINI-REST è un'automazione pensata per la produzione - artigianale e industriale - di calzature. L'utensile è attivato a contatto e lascia la graffa sollevata rispetto alla superficie di lavoro, per consentirne la successiva estrazione.

MINI-REST is an automation specially conceived for the industrial and craft-made shoe production. The stapler is contact released and it leaves the staple crown over the working surface, to allow its pulling out.

AUTO.	MINI-REST	-	-	-	6,00	-	370 x 170 x 425
		-	-	-	13,23	-	14-9/16" x 6-11/16" x 16-3/4"

DISPONIBILE PER MODELLI AVAILABLE FOR TOOLS

CLM, CLT



J250 S

J250 T

J250 B

J250

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Sistema automatizzato di chiodatura per la produzione di casse in legno. Disponibile in 3 versioni: Top - Bottom - Side.

Automation for coil nails, conceived for wooden boxes production. Available in 3 versions: Top - Bottom - Side.

DISPONIBILE PER MODELLI AVAILABLE FOR TOOLS

CN23.57

AUTO.	J250	50	2000	5 ÷ 8	-	1,7	-
		2"	2000	70 ÷ 105	-	0,06003	-

SUPPORTI CHIODATRICI TOOL SUPPORTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Questi supporti consentono una più agevole installazione degli utensili pneumatici su macchinari ad alto livello di automazione.

These supports allow an easier installation of the pneumatic tools onto high performance automations.



25.04.3

MINI

Serie / Series



25.22

220

Serie / Series



25.42

420

Serie / Series



25.75

740

Serie / Series

Mod. **WP.738**
WS.738
WK.738
590.738



25.83

840

Serie / Series



SUPPORTI CHIODATRICI TOOL HANGERS

Serie / Series

MINI

70.00



Serie / Series

220

70.26K

70.26.8K

Modelli "V" - "V" models



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Questi supporti consentono di appendere le chiodatrici ad un bilanciere per rendere le operazioni più agevoli all'utente.

These supports allow hanging the tool to a balancer to make operations easier.

Serie / Series

420

70.44K



Testa bassa - Low head



Serie / Series

420

70.44.1K



Testa alta - High head



Serie / Series

720

70.76.2K



Serie / Series

740

70.76K



Serie / Series

840

70.84K



Serie / Series

CRT

35R550



Pos. Verticale
Vertical Pos.



Pos. Orizzontale
Horizontal Pos.



COMANDI A DISTANZA REMOTE FIRE VALVES

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Per tutti i modelli di chiodatrici OMER è disponibile uno specifico comando a distanza. Il dispositivo va scelto in base alla serie di appartenenza della chiodatrice.

■ Specificare SEMPRE il modello di chiodatrice per il quale viene richiesto il dispositivo.

Each tool can be equipped with a specific remote fire valve. The right device will be identified according to the tool series and tool model.

■ DO ALWAYS specify the tool model for which you require the device.



Serie / Series

100

50.12



Serie / Series

MINI

50.05



Serie / Series

MINI

50.06.1K



Serie / Series

220 PLIER

50.22



Serie / Series

220/420

**50.25.1
50.25**



Serie / Series

220/420

50.42



Serie / Series

720

50.72.2K



Serie / Series

740

50.74.2



Serie / Series

740

50.74.3



Serie / Series

740

50.74.4



Serie / Series

840

50.83.1



Serie / Series

840

50.83.3



Serie / Series

840

50.83.4



Serie / Series

CRT - ROLL

35P600



Serie / Series

CRT - STRIP

35P602



Serie / Series

MORE

Vedi tabella
See table



COMANDI A DISTANZA REMOTE FIRE VALVES

codice / item

Tipo valvola / Valve Type

100

50.12

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

MINI

50.05

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

50.06.1K

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

220

50.22

Graffatrici Plier
Plier stapler

3/2 NA
3/2 NO

220/420

50.25*

Funzionamento con sicura
Contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

50.25.1*

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

50.42*

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

720

50.72.2K

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

740

50.74.2*

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

50.74.3*

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

50.74.4*

Funzionamento con sicura
Contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

840

50.83.1

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

50.83.3

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC.

50.83.4

Funzionamento con sicura
Contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

CRT

35P600

Graffatrici Roll
Roll stapler

5/2
5/2

35P602

Graffatrici Strip
Strip stapler

5/2
5/2

MORE

MCN2565-A500*

MCN2970-A500*


MCN3390-A500*

MS29130-A500*


Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC


VALVOLA 3/2 NA VALVE 3/2 NO



VALVOLA 3/2 NC VALVE 3/2 NC



VALVOLA 5/2 VALVE 5/2



* Specificare sempre il modello di chiodatrice per questi dispositivi.

* Always specify the tool model for these devices.