

TUBERÍA DE POLIURETANO (dispensadores y rollos) - SERIES: DPU - TPU

	Ø DE TUBO	COLOR	EN DISPENSADORES de 25 m.		EN ROLLOS		
			REFERENCIA	P.V.P. dispensad.	REFERENCIA	Cantidad (en m.)	P.V.P. rollo
	4 x 2,5	Azul	DPU0425-AZ	14,50	TPU0425-AZ	100	49,50
		Transparente	DPU0425-TR	14,50	TPU0425-TR		52,00
		Negro	DPU0425-NE	15,00	TPU0425-NE		49,50
		Amarillo	DPU0425-AM	14,50	TPU0425-AM		49,50
		Rojo	DPU0425-RO	14,50	TPU0425-RO		49,50
		Plateado	DPU0425-PL	14,50	TPU0425-PL		49,50
		Verde	DPU0425-VE	14,50	TPU0425-VE		49,50
	6 x 4	Azul	DPU0640-AZ	19,00	TPU0640-AZ	100	73,00
		Azul Traslúcido	DPU0640-AT	20,00	TPU0640-AT		82,00
		Transparente	DPU0640-TR	19,50	TPU0640-TR		76,00
		Negro	DPU0640-NE	20,00	TPU0640-NE		73,00
		Amarillo	DPU0640-AM	20,00	TPU0640-AM		73,00
		Rojo	DPU0640-RO	20,00	TPU0640-RO		73,00
		Plateado	DPU0640-PL	20,00	TPU0640-PL		73,00
		Verde	DPU0640-VE	20,00	TPU0640-VE		73,00
	8 x 5,5	Azul	DPU0855-AZ	31,50	TPU0855-AZ	100	114,50
		Azul Traslúcido	DPU0855-AT	33,50	TPU0855-AT		123,50
		Transparente	DPU0855-TR	33,00	TPU0855-TR		116,50
		Negro	DPU0855-NE	31,50	TPU0855-NE		114,50
		Amarillo	DPU0855-AM	31,50	TPU0855-AM		114,50
		Rojo	DPU0855-RO	31,50	TPU0855-RO		114,50
		Plateado	DPU0855-PL	31,50	TPU0855-PL		114,50
		Verde	DPU0855-VE	31,50	TPU0855-VE		114,50
	10 x 7	Azul	DPU1070-AZ	43,00	TPU1070-AZ	100	163,50
		Transparente	DPU1070-TR	45,90	TPU1070-TR		173,50
		Negro	DPU1070-NE	45,90	TPU1070-NE		163,50
		Amarillo	DPU1070-AM	43,00	TPU1070-AM		163,50
		Rojo	DPU1070-RO	43,00	TPU1070-RO		163,50
		Verde	DPU1070-VE	43,00	TPU1070-VE		163,50
	12 x 9	Azul	DPU1290-AZ	58,80	TPU1290-AZ	100	225,00
		Transparente	DPU1290-TR	62,25	TPU1290-TR		234,00
		Negro	DPU1290-NE	58,80	TPU1290-NE		225,00
		Amarillo	DPU1290-AM	58,80	TPU1290-AM		225,00
		Rojo	DPU1290-RO	58,80	TPU1290-RO		225,00
		Verde	DPU1290-VE	58,80	TPU1290-VE		225,00
	14 x 10	Azul	-----	-----	TPU1410-AZ	50	180,00
	16 x 12	Azul	-----	-----	TPU1612-AZ		270,00

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Tubería de poliuretano de 98 Shores. Muy flexible, incluso a bajas temperaturas.

Características: Temperatura de trabajo: De -20°C a +70°C.

Buena resistencia a la abrasión, vibraciones, fatiga del material e inclemencias meteorológicas.

Aplicaciones: Neumática, automoción, maquinaria, talleres, instrumentación, etc. Recomendado especialmente para aplicaciones con racor automático. Tubería en color negro, especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie.

Los datos técnicos y gráficos no son vinculantes.

TUBERÍA DE POLIAMIDA (NYLÓN)

DATOS TÉCNICOS

Características Temperatura de trabajo: De -40 °C a +100 °C.
La presión de estallido es 3 veces la presión de trabajo.
Buena resistencia a las vibraciones y fatiga del material.
Excelente propiedades físicas y de resistencia a productos químicos.
Exenta de siliconas.

Aplicaciones Neumática, hidráulica, gases, aceites, hidrocarburos, agua, etc.
Tubería en color negro, especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie.

technical specifications

specifications working temperature: From -40 °C to +100 °C.
burst pressure is 3 times the working pressure.
good performance against vibrations and deterioration.
excellent physical performances and good resistance against chemicals.
silicone free.

applications pneumatic, hydraulic, gases, oils, fuels, water, etc.
black tube is suitable for outdoor applications.


Los datos técnicos y gráficos no son vinculantes - drawings and technical data are not binding

Presentación en rollos de 50 y 100 m. y dispensadores de 25 m.
(Ver tabla)

Disponible en azul, blanco y negro. (Ver tabla)

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN INDICADA EN TABLA, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

A -20°C x 1,87 SOBRE VALOR DE TABLA
A 0°C x 1,40 SOBRE VALOR DE TABLA
A 23°C x 1,00 SOBRE VALOR DE TABLA
A 30°C x 0,84 SOBRE VALOR DE TABLA
A 40°C x 0,70 SOBRE VALOR DE TABLA
A 50°C x 0,60 SOBRE VALOR DE TABLA
A 60°C x 0,52 SOBRE VALOR DE TABLA
A 70°C x 0,47 SOBRE VALOR DE TABLA



Ø TUBO EXT X INT (MM)	PRESIÓN DE RABAJO A 23 °C (BAR)	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	COLOR	REFERENCIA DISPENSADORES DE 25 M.	P.V.P. €	REFERENCIA ROLLOS DE 100 M.	P.V.P. €
4 x 2	45	20	Blanco	DP04 -B	19,25	TP-2x4-B	63,20
			Negro	DP04 -N	19,25	TP-2x4-NE	63,20
4 x 2,7	26	26	Blanco	DP0427 -B	14,95	TP-2,7x4 -B	52,60
			Azul	DP0427 -A	14,95	TP-2,7x4 -A	52,60
5 x 3	34	25	Blanco	DP05 -B	23,25	TP-3x5-B	89,00
6 x 4	27	35	Blanco	DP06 -B	25,35	TP-4x6-B	96,50
			Azul	DP06 -A	25,35	TP-4x6-A	96,50
			Negro	DP06 -N	25,35	TP-4x6-NE	96,50
8 x 6	19	65	Blanco	DP08 -B	35,50	TP-6x8-B	134,00
			Azul	DP08 -A	35,50	TP-6x8-A	134,00
			Negro	DP08 -N	35,50	TP-6x8-NE	134,00
9 x 6	27	45	Negro	DP09 -N	64,80	TP-6x9-NE	234,00
10 x 8	15	100	Blanco	DP10 -B	45,60	TP-8x10 -B	171,75
			Azul	DP10 -A	45,60	TP-8x10 -A	171,75
			Negro	DP10 -N	45,60	TP-8x10-NE	171,75
12 x 10	12	125	Blanco	DP12 -B	54,25	TP-10x12-B (*)	105,10
			Azul	DP12 -A	54,25	TP-10x12-A (*)	105,10
			Negro	DP12 -N	54,25	TP-10x12-NE (*)	105,10
14 x 11	12	160	Blanco	---		TP-11x14-B (*)	237,25
			Negro			TP-11x14-NE (*)	237,25
15 x 12	11	190	Blanco			TP-12x15-B (*)	204,00
			Negro			TP-12x15-NE (*)	204,00
16 x 13	11	210	Blanco			TP-13x16 -B (*)	283,50
			Negro			TP-13x16-NE (*)	283,50
18 x 14	11	230	Negro			TP-14x18-NE (*)	333,60
20 x 16	11	250	Negro			TP-16x20-NE (*)	363,00

Ø TUBO EXT X INT (PULGADAS)	PRESIÓN DE TRABAJO A 20 °C (BAR)	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	COLOR	REFERENCIA ROLLOS DE 100 M.
1/4 x 11/64 "	25	30	Negro	TP-1/4-NE
3/8 x 19/64 "	16	60	Negro	TP-3/8-NE
1/2 x 3/8 "	19	75	Negro	TP-1/2-NE (*)