

Clavos de madera LignoLoc®

LignoLoc® cambia la madera y el procesamiento de la madera de forma sostenible.

- Revestimiento interior de madera
- Fachadas de madera
- Cercas de madera
- Muebles naturales
- Construcción de sauna
- Pisos: OSB y pisos de madera reales
- Procesamiento de desechos de madera
- Construcción de barcos
- Ataúdes de madera

Procesamiento de desechos de madera

Los clavos de madera LignoLoc®, procesados en madera recuperada, se ajustan armoniosamente en la estructura de madera y no tiene que ser laminado después. Esta vez la ventaja hacia el reciclaje de madera es aún más atractivo.

Revestimiento interior de madera

Por razones estéticas, el interior de los paneles de madera generalmente se adjuntan ocultos. Con los clavos de madera LignoLoc®, ahora también se puede montar visiblemente.

Muebles naturales

Wood lives - LignoLoc® vive con nosotros. Los clavos de madera LignoLoc® son ideales para la construcción de muebles naturales y completan su apariencia, tanto en interiores como en exteriores



Ventajas

- Fácil y rápido procesamiento con clavadoras neumáticas FASCO
- Casi no hay absorción de agua, por lo tanto no hay expansión
- Máxima potencia de retención mediante soldadura de madera
- Resistente al ataque de hongos
- No hay signos de corrosión o rayas en la madera
- Ecológico como un sujetador de metal
- Instalado mucho más rápido que los tacos de madera
- Sin pretaladrado
- No se necesita pegamento de madera
- Hecho de madera de haya local
- Mejor comportamiento frente al fuego en comparación con los sujetadores metálicos
- Sin puentes térmicos, por lo tanto, valores de aislamiento más altos
- Resistencia a la tracción en el rango de clavos de aluminio (~ 250 N / mm²)
- Menor desgaste de la herramienta durante el corte posterior de elementos de madera clavados

0043LIGF44-Herramienta manual F44 LignoLoc® para procesamiento ecológico de la madera

La clavadora neumática LignoLoc® es el resultado de una función perfecta y un manejo óptimo.

Para poder procesar clavos de madera LignoLoc® de forma rápida y precisa, la clavadora neumática proporciona la fuerza y precisión requeridas.

Se ha reemplazado los dedos humanos con dos aletas de guía en la clavadora neumática. Estas aletas le dan al clavo suficiente soporte lateral en la fase crítica del proceso de inserción para evitar el pandeo.

0043LIGF44 Clavos de madera LignoLoc®

Diámetro: 3.7 mm | 0.145 pulgadas

Material: madera de haya compactada

Color: natural

Capacidad de la bobina: 170 - 4 000

Presentación en 15 ° con banda de plástico

Medida

CN-AG 37/50 mm

CN-AG 37/55 mm

CN-AG 37/65 mm