

1600C0XX

Herramienta de flejado manual combinada con cargador de sello para flejes de PP



| Ref. | Descrip. | Ancho Fleje | Medidas | Peso |
|----------|-----------|---------------------|------------------------------|--------|
| 1600C013 | COMBINADA | 13 mm PP 0.5 0.8 mm | 490 x 105 x 165 mm | 3.4 kg |
| 1600C016 | COMBINADA | 16 mm PP 0.5 0.8 mm | 490 x 105 x 170 mm | 3.9 kg |
| 16COPP13 | SELLO | PP 13 mm | 13 x 33 x 0.6 mm 2500 piezas | |
| 16COPP16 | SELLO | PP 16 mm | 16 x 33 x 0.6 mm 2500 piezas | |

- Manejo ergonómico óptimo
- Ahorro de tiempo de fácil operación mediante la alimentación automática del sello
- Alta capacidad de tensión
- Junta de engarzado confiable con sello especial COPPXX
- Resistencia de sellado superior al 75% de la resistencia del fleje

La herramienta combinada de tensado y sellado mejora el fácil manejo probado de Combi PP con una alimentación automática del sello del cargador integrado.

Por lo tanto, cada colocación individual del sello esta posicionado.

Los pocos elementos de control junto con la alta calidad de juntas de sellado permiten un flejado eficiente y ergonómico de mercancías más ligeras a moderadamente pesadas.

La herramienta de flejado proporciona un procesamiento óptimo de los fleje PP utilizados. En una operación, tensa y sella el fleje y corta el extremo suelto del fleje sin tensión y, por lo tanto, libre de empalme.