



www.rozagrapisa.com

López de Hoyos,249 28043 Madrid Ana María,43 33209 Gijón (Asturias) TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075 TI +34 985162833 F +34 985146622

email comercial@rozagrapi.com email asturias@rozagrapi.com



La herramienta flejadora de batería L-16 viene con un rendimiento de sellado perfecto.

- Panel digital L-16 tiene su potencia de tensión máxima de 2500N y se pueden ajustar 9 grados mediante la operación de pantalla digital.
- Función automática o manual de sellado
- Batería Alta Capacidad Está alimentado por una batería de litio 18V de 5000 mah de alta capacidad, que lo hace funcionar 500 ciclos por carga completa.



Características:

- Alimentación por batería de herramientas de mano - eficiente y ergonómica solución para todos tipo de aplicaciones de flejado
- Estas herramientas ofrecen batería para el tensado y la soldadura por fricción de sellado, están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones.
- Ajustable tensión, hasta 60-2500 N
- Eficiencia de sellado de alta fricción de soldadura, sin sellos de metal requeridos.
- Tiempo de soldadura ajustable para una variedad de especificaciones del fleje
- Diseño ergonómico y excelente distribución del peso al reducir la fatiga de la mano Inserción por usuario autoajustable con orientadores delanteros y traseros del ancho del fleje para asegurar una alineación perfecta.
- Conveniente para utilizar fleje PP/PET de la siguiente manera :
- Ancho de la fleje: 13-16 mm
- Grueso de la fleje: 0.5 1,2 mm
- Peso: 3,34 kgs (con la batería)
- Medidas Largo 310mm X Ancho 135 mm x Alto 130 mm.
- Soldadura: soldadura por fricción
- Manejo: mediante botón
- Batería: 1 baterías LITIO 18V 5Ah
- Tiempo de carga: 40-90 minutos de carga