

16013TP601MV

FLEJADORA VERTICAL PALET FLEJE PET TP-601-MV



FLEJADORA VERTICAL PALET FLEJE PET TP-601-MV La máquina flejadora semiautomática TP-601MV diseñada especialmente para aplicaciones verticales, para fleje de polipropileno y poliéster. Con ella, eliminamos herramientas manuales y el dispensador de fleje, ya que el fleje se alimenta automáticamente a través del espacio vacío del palet. Esto reduce tiempo, fatiga del operario y es una efectiva solución para el flejado de palets.

Características:

- Máquina de construcción muy robusta y sólida garantizando una gran firmeza a la flexión y permitiendo un rendimiento máximo.
- Construida con chapa de acero y perfiles laminados pintados al horno.
- El circuito electrónico y la maniobra trabajan a 24 voltios para seguridad del operario.
- Dos motores de 24 V. a corriente continua, controlados electrónicamente, permiten una reducción sustancial de los períodos de mantenimiento, así como un funcionamiento más fiable.
- Para su instalación, sólo precisa un enchufe monofásico.
- Sistema de tensión regulado electrónicamente, que permite una gran precisión y un fácil ajuste de la misma.
- Guía inferior telescópica. Reduce espacio y posibilidad de daños, esta guía telescópica (patentada) vuelve a su posición automáticamente dentro de la estructura de la máquina cuando el ciclo de flejado ha terminado.
- Sensor de temperatura con control instantáneo, que garantiza una soldadura eficiente en todo momento.
- Tiempo de enfriamiento de soldadura automático.
- Panel electrónico para visualizar los parámetros de longitud de lanzamiento y tensión prefijados.
- Pulsadores de lanzamiento manual y reset.
- Patas regulables en altura 780-950 mm. con ruedas (dos de ellas con freno).

Especificaciones Técnicas:

- MEDIDAS DE LA MÁQUINA:
 - ANCHO: 550 mm. (sin incluir guía telescópica)
 - ALTO: 973 mm.
 - LARGO: 1.017 mm.
- ALTURA MINIMA DEL PAQUETE: 530 mm
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220V-230v 50/60HZ1PH
- SOLDADURA: Mediante fricción
- TENSIÓN MÁXIMA DE FLEJADA: 70 Kg.
- MEDIDAS DEL FLEJE: De 9 a 15,5 mm.
- ESPESOR FLEJE: 0,5 – 1,01 mm.
- CONSUMO ELECTRICO: 1,2 Kw
- DIÁMETRO MANDRIL: 406 mm.
- Opcional: mandril 200 y 280 mm.
- PESO DE LA MÁQUINA: 200 Kg.