

FLEJADORA COMBINADA NEUMÁTICA FLEJE ACERO 16-19 MM. CON ENLAZADOR COD. 16WKZ19



El modelo 16WKZ19 es una flejadora neumática de empuje, combinación de 2 herramientas de flejes de acero, tenaza y tensor

Esta herramienta de probada eficacia ha sido diseñada para su uso en aplicaciones exigentes y en el procesamiento de acero y las industrias no ferrosas.

Proporciona una alta seguridad y es ideal para objetos redondos, curvados y de forma irregular.

El tipo de empuje más resistente en flejadoras de su tipo, para un funcionamiento continuo y rápido, que demandan una alta fiabilidad de trabajo.

La máquina de alto rendimiento con un destacado historial de éxitos en las industrias del acero y no ferrosos.

El perfecto sellado del enlazador se realiza en una sola operación.

La colocación del fleje en la herramienta es muy fácil, ya que la rueda de alimentación neumática se levanta sin ningún esfuerzo por el operador.

Soportes de suspensión están disponibles permitiendo que la herramienta se puede montar en cualquier posición posible.

Flejadora neumática (2 en 1)

Presión del aire : 0.4- 0,6 MPa

Fleje de acero:

16 A 19 mm × espesor 0.38-0,8 mm

Velocidad de arrastre : 5.5m /minuto

Tensión de flejado : = 4.9kN

Tension de sellado : = 6.3kN

Peso neto: 5 kg

Equivalente a las siguientes Herramientas

Fromm A480

Titan KPR Maxi

Orgapack CR24A

Signode AMP-1-34, AHP-34, PNSC 2-12, PNSC 2-58

KZ-19 • Pneumatic Strapping Tool

Strap Material: Steel

Strap Widths: 5/8" to 3/4" (16mm to 19mm)

Strap Thicknesses: .015" to .031" (0.38 to 0.8mm)

Tensioning Speed: 18 feet/minute (5.5m/min)

Strap Tension: >1100 lbs. (4.9kN)

Seal Tension: >1400 lbs. (6.3kN)

Air Pressure: 70–80 psi (0.4–0.6Mpa)

Tool Weight: 11 lbs. (5kg)

Compare to:

Fromm A480

Titan KPR Maxi

Orgapack CR24A

Signode AMP-1-34, AHP-34, PNSC 2-12, PNSC 2-58