

## 18EMBSMART- 400 H EMBOLSADORA SIMPLICITA BAG SMART

La embolsadora **SIMPLICITA® BAG SMART 400 H** forma bolsas partiendo de bobina de tubo de plástico. La bolsa formada se mantiene abierta hacia arriba por la máquina con la apertura para facilitar al máximo la operación de llenado, que se puede producir de modo manual, semiautomático o automático. El ciclo se concluye, después del llenado, con la soldadura de la bolsa y la inmediata preparación de la bolsa siguiente.

La embolsadora **SIMPLICITA® BAG SMART 400 H** es versátil, segura y fácil que usar, permite embolsar productos de vario tipos y tamaños.

La configuración de los parámetros de trabajo y la gestión del sistema son efectuadas con simples operaciones sobre el panel de mando. La embolsadora **SIMPLICITA® BAG SMART** puede ser también utilizada sencillamente por la producción de bolsas, de utilizarse en la empresa para otras aplicaciones.

### Características Técnicas:

Ancho bolsa desde **80 hasta 380 mm**

Largo bolsa regulable desde la pantalla: **50 - 550 mm** (máquina estándar)

Boca para la introducción del producto con apertura variable: **10 - 110 mm**

Soldadura ancho: **1mm**

Temperatura de sellado regulable desde el panel de mando

Producción: **hasta 15 bolsas / min**

\*depende de la medida de la bolsa, producto a embolsar

y así como la configuración de la máquina)

Elevada calidad de componentes y materiales

Estructura metálica y cubierta en material ABS

Todos los parámetros regulables desde el panel de mando

**FLEXIBLE - pantalla táctil a colores**

Comunicación externa libre a través de la tarjeta, marca fabricante.

Programas de trabajo memorizable

Amplia gama de accesorios instalable posteriormente

Salida de las bolsas llenas en 4 direcciones

Altura de trabajo 870 mm

Posibilidad de uso de diferentes tipos de film:

complejo, brillantes, PE, laminados barrera, anticorrosivos

Espesor materiales: **40 - 125 micras,**

diámetro externo bobina max. 300 cm, peso máximo 18 kg

Alimentación neumática: 6/8 bares-diámetro interior tubo 8 mm, aire seco y limpio no lubricado, necesidad aire 1,5 l/min: se puede utilizar un compresor con secador y módulos de filtración con presión en salida, potencia HP 5,5, tanque de 250 lt.

Alimentación eléctrica: 220V - 50/60 Hz - 1000 W

Medidas maquina: 640x100x1170 (LxWxH)

Peso máquina base: aproximadamente 100 kg





# 18EMBSMART

## EMBOLSADORA SIMPLICITA BAG SMART

### OPCIONALES

#### IMPRESORA TERMICA CON TRANSFERENCIA DIRECTA SOBRE LA BOLSA

- Impresora por transferencia térmica directa con las siguientes características: Eidos SWING
- Área de imprenta: 53 x 150 mm
- Resolución gráfica: hasta 300 dpi
- Chasis y estructura para el movimiento sobre cremallera para ajustar el texto sobre la bolsa.
- Software para la realización de la etiqueta (código de barras, gráficas, lote, fecha de llenado, vencimiento etc...). Carga de datos a través de memoria USB. La máquina está completada de un ordenador para una comunicación
- Sincronización y comunicación con Simplicita Bag Smart.

18EMBSMART-KIMP  
KIT IMPRESION



### MÁQUINA CONFORME CON NORMATIVA CE