

Unigraf

ROZA-GRAPI,SA

www.rozagrapisa.com

López de Hoyos, 249 28043 Madrid
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075
TI +34 985162833 F +34 985146622

email comercial@rozagrapisa.com
email asturias@rozagrapisa.com



CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS PARA SELLAR PLÁSTICO (ME-6005-6010 FDV pedestal)

CARACTERÍSTICAS

- Las máquinas van en un bastidor con peana, bandeja portabolsas y pedal de activación, Cabezal BASCULANTE para trabajo en VERTICAL u HORIZONTAL
- La altura del suelo al punto de sellado es de 105 cm.
- La activación y el cierre se realiza mediante electroimanes activados por señal eléctrica sobre pedal, o presionando ligeramente los selladores
- La bolsa se apoya en la bandeja ajustada a su medida y es termo-sellada al aplicar la señal de activación.
- Selector de modo cierre automático programable de 1 a 10 seg.
- Selector para uno o dos selladores activos, según grosor del plástico
- Electrodo de sellado de 5 (ME6005FDV) ó 10 m.m.(ME6010FDV) de ancho, 600 mm largo sellado.
- La regulación es controlada por un temporizador electrónico regulado por potenciómetro.
- Incorpora indicadores luminosos del tiempo de sellado y cierre.
- Alimentación 220 v C. alterna.
- Sin consumo en reposo, ya que sella por impulsos al cerrar las mordazas.
- Potencia total 2.900 vatios.
- Transformador de potencia de hilo reforzado.
- Rollos dispensadores de teflón protector, para recambiar fácilmente.
- Medidas: 68 x 45x 145 cm (ancho-largo-alto) peso 44 kg.
- Protección: Fusible rápido 20 amperios.

Complementos

- Se suministra con electrodos de recambio y fusible.
- Instrucciones de montaje y manejo.