

8TTSKINEXS460 Peladora de pescado Skinex-416SBS

CARACTERÍSTICAS

- banda de alimentación
- unidad peladora con cuchilla, de cambio muy rápido**, rodillo de transporte (AISI 316L) sin ranuras periféricas y rodillo de limpieza dinámico de acero inoxidable ([tecnología-S](#))
- cuchilla de alta durabilidad
- 2 rodillos ajustables para remover los flecos de las aletas (se pueden desactivar individualmente por medio de las cubiertas)
- unidad de rociado de agua integrado, funcionamiento continuo fiable y un bajo consumo de agua
- separación de las cuchillas continuamente ajustable
- porta cuchillas con suspensión para obtener resultados de pelado perfectos
- unidad de presión especial para un pelado fiable y protección ideal del producto
- las **NOCK POWER PLATES®** elementos de construcción de la máquina que aseguran la limpieza fácil, además de su excelente robustez y ratifican un servicio sin complicaciones
- cubierta de seguridad **NOCK EASY-FLOW®**
- palancas de operación situadas en el lado izquierdo de la máquina
- ruedas direccionales bloqueables
- acero inoxidable
- cojinetes de acero inoxidable

OPCIONES

- palancas de operación en el lado derecho de la máquina
- NUEVO: carrito de limpieza** para depositar y limpiar piezas desmontadas, como p. ej.: los marcos de bandas transportadoras, las bandas, el rodillo de presión y el porta-cuchilla.

- alta capacidad (velocidad de la banda 28 m/min)
- pela tanto filetes superiores como inferiores
- elementos como la banda de alimentación, la unidad de presión y el sostenedor de la cuchilla son muy simple de desmontar por lo que la limpieza se efectúa rápida y fácilmente.

•máquina peladora automática con **S technology** para pelar filetes de solla y otros pescados planos.

- **remueve simultáneamente los flecos de las aletas**, ya sea por ambos lados, por uno solo o por ninguno.



Datos técnicos Skinex SBS 416

Ancho de corte	230 mm
Velocidad del transportador de alimentación	28 m/min
Altura máxima	20 mm
Cuchilla	0 - 0,5 mm infinitamente ajustable
Longitud aplicada del transportador de alimentación	400 mm
Dimensiones Ancho x Alto x Largo	750 x 1050 x 1850 mm
Peso	250 kg
Rendimiento del motor	1,1 kW
Conexión eléctrica	3 AC - 400 V - 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Otros voltajes a petición
Conexión de agua	G 1/2 female thread
Consumo de agua	500 l/h
Aire comprimido	no requerido

