

RETRACTILADORA SPK 1403, SPK 1554 Y SPK 1554/A



SELLADORA-RETRACTILADORA AUTONOMA DE CAMPANA

La opción más económica y versátil para retractor todo tipo de productos. Fácilmente instalable en cualquier lugar. Pequeña, ergonómica y eficaz. Fácil de usar y con un óptimo resultado.

Modelo		SPK 1403	SPK 1554	SPK 1554/A
Dimensiones totales (LxAnxAI)	mm	1215 x 590 x 1020	1380 x 690 x 1065	1985 x 690 x 1065
Tamaño máx. del producto	mm	350 x 250 x 150	450 x 300 x 200	450 x 300 x 200
Soldadura máxima	mm	400 x 300	550 x 400	550 x 400
Producción (según tamaño)	pcs/h	500 - 800	500 - 800	800 - 1000
Peso Neto (máquina)	Kg	115	130	140
Potencia	Kw	3,8	4	4,2
Alimentación		110V/ 220V - 50/60Hz	110V/ 220V - 50/60Hz	110V / 220V - 50/60Hz
				Incorpora cinta transportadora

APLICACIONES:

Esta máquina puede ser usada en prácticamente todo tipo de productos que necesiten un empaquetado retráctil, como alimentación, bebidas, productos farmacéuticos, perfumería y cosmética, libros, juguetes, electrónica, etc...

Soluciona rápidamente necesidades puntuales de empaquetado. En un momento puede preparar productos para su venta o presentación inmediata.

Perfecta para instalar en pequeñas salas o lugares con disponibilidad de espacio limitado como oficinas, supermercados, laboratorios, sala de prototipos, etc...

Especialmente indicada para series cortas o esporádicas, producciones pequeñas, artesanos, empaquetado de muestras, etc...

Permite el empaquetado de pequeñas series de artículos promocionales, hacer diferentes combinaciones de productos según convenga en cada momento.

También puede usarse como embolsadora, sin retráctilado.

Materiales

Puede utilizar film de **POF, PVC, PP**



Cinta transportadora



Características Técnicas:

- Integra los procesos de sellado y retráctilado en una sola máquina.
- La campana transparente permite ver el producto durante todo el proceso
- Regulación de la base para adaptar el espacio de retráctilado al tamaño del producto
- Mínima pérdida de calor al exterior
- Soldador de aleación de níquel que permite un sellado perfecto y sin adherencias.
- Soldador aislado por fibra de vidrio.
- Incorpora rueda para microperforar el film y facilitar el retráctilado.
- Interruptor PPS de protección al sobrecalentamiento
- Ruedas bloqueables para facilitar el movimiento y la fijación de la máquina.
- La versión **SPK 1554/A** incorpora una cinta transportadora accionada eléctricamente.