

# ENFAJADORA B12900146



## Características:

- 1) El diseño fácil de usar, fácil de operar.
- 2) Diseño compacto y construcción robusta.
- 3) La temperatura de sellado regulable., tamaño variable de cierre
- 4) Tensión de la cinta ajustable para evitar daños en las bandas.
- 5) Encintado automático y sellado (control de fotocélula), pulsador o interruptor de pie.
- 6) Utiliza papel blanco, papel de color marrón claro y polipropileno fundido (PE) de la cinta.

## Datos Técnicos:

Dimensiones (An x P) 425x300x400mm

Neto 27kg Peso

Longitud de cinta 155m

Disponible calibrado 20, 25, 30, 40 mm de ancho

Tape Materia papel blanco / marrón Kraft o polipropileno Cinta  
(Impreso disponible)

Proceso de Sellado método resistencia por calor controlado  
(manual y el pie del interruptor automático)

Tamaño cierre Ancho 30 mm, altura de 5 mm (min.)

Encuadernación velocidad 28 ciclos / minuto

Posibilidad de sellado cruzado entre 1 y 10 bloques de monedas

Condiciones ambientales Temperatura 0 ~ 40 grados, humedad 15 ~ 90%

Fuente de alimentación AC110V / 60Hz o 220V / 50Hz

Consumo de energía 1,65 KW (110V) / 1,76 KW (220)