

Atlantis

Flejadora innovadora para flejes estrechos



Características principales



Autoenhebrado
Diseño de uso fácil para alimentar el fleje de forma automática desde la parte superior de la bobina sin acceso a la parte inferior de la máquina.



Toldos placas superiores
Apertura superior para una rápida limpieza, inspección y mantenimiento de la de cabeza, fleje de alimentación de tensión y la unidad.



Guardias de seguridad
Los guardias de protección diseñados para la máxima seguridad del operador de acuerdo a las regulaciones del CE.



Auto Fleje Expulsor

Loop-expulsión borra fleje no deseados de forma automática si el equipo está activado accidentalmente sin un paquete. Elimina el tiempo de inactividad.



Control de Tensión electrónico
Ajuste externo de tensión de fleje por el simple giro de un dial.
Facilitar la operación.

Más novedades

- **Función de fleje para múltiples posibilidades un atado, doble modo, atado continuo ,en tránsito**
- **Accionado por fleje de mesa con velocidad ajustable entre 10-60 metros / min**

Opciones

- Siemens PLC control
- **De operador de fácil sensor (lámpara triple)**

Tamaños Arco

	Width _(mm)	Height _(mm)
Small	550	500
Standard	650	500
Large	850	600
Extra Large	1050	800

Datos técnicos

Ancho del fleje	5 mm, 6 mm y 9 mm
Tensión regulable	1 kg-35 kg
Velocidad	35 paquetes / minuto
Altura de la mesa	880-970 mm
Peso neto	284 kg
Requisitos eléctricos	110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH