



Cada vez más



**RIPACK**® SERIES 3000

**ROZA-GRAPI,SA**



## SEGURO

Elimina cualquier riesgo de quemadura y trabaja con total seguridad. Gracias al sistema único "boquilla fría", la pistola se mantiene fría durante y después de la utilización (patentado).

Rotación manual ininterrumpida de la boquilla sin protección



## PRÁCTICO

Anillo de enganche sólido y ancho.

Fácil de guardar en los carritos porta bombonas RIPACK®



## RAPIDO

Gana un 15% de tiempo gracias a una potencia aún mayor.

Al cubrir una zona más amplia, la retracción es más rápida y más homogénea



## SECURIPACK

Dos órganos de seguridad asociados al descompresor cortan el paso del gas en caso de ruptura del tubo y garantizan el mantenimiento de la boquilla fría, incluso con una bombona casi vacía.



Los agujeros de aspiración periférica permiten un flujo de aire constante en cualquier situación



## CONFORTABLE

Mango ergonómico de dos materiales para un mejor agarre. El racor giratorio facilita la auto-alineación del tubo durante los movimientos de la pistola.



**ROZA-GRAPI,SA**



## ERGONOMICO

El soporte giratorio de los brazos proporciona un mayor confort durante la utilización con alargador y se repliega después del uso.



Rotación 360°  
ininterrumpida

## Siempre igual de MODULAR

Gracias a su gama de alargadores adaptables simplemente encajándolos y modulables hasta 2 metros, RIPACK® Series 3000 es apto para todas las aplicaciones. Desde el embalaje de una paleta hasta el confinamiento de un inmueble, ya no tendrá ningún límite.



## ÚTIL

RIPACK® Series 3000 se entregaba en un maletín taburete capaz de soportar el peso de un operario (máximo 120 Kg). Esto facilita la ordenación y el transporte de accesorios habituales.



## PRODUCTIVO

No acepte más desaceleraciones de producción. Restablezca el ritmo en menos un minuto y sin necesidad de herramientas gracias al pisto de repuesto incorporado.

Una trampilla corredera da acceso a un encendedor de reserva



## FÁCIL

La apertura de la palanca permite cambiar rápidamente el encendedor. Hay una llave incorporada para desmontar la pistola en caso necesario.



# No olvide **ASEGURAR SUS PRODUCTOS** sean cuales sean

las condiciones

- de inestabilidad
- de forma
- de transporte
- de almacenaje

la exposición

- climática
- a la corrosión
- a la abrasión

los riesgos

- de robo
- de hundimiento
- de reclamación del cliente
- de degradación

Explote la polivalencia del  
**RIPACK® SERIES 3000**

| Embalaje                                                                                                                   | Deportes náuticos                                                                                                                 | Grandes volúmenes                                                                                                        | Confinamiento                                                                                                                  | Marcado                                                                                                                                  | Otros                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Paleta de cristalería                 | <br>Invernada de yates                           | <br>Maquinas de dimensiones especiales | <br>Cobertura de espacio temporal           | <br>Colocación de señales termoplásticas              | <br>Lijado de piezas antes de la pintura |
| <br>Carga pesada, frágil e inestable     | <br>Almacenamiento exterior en puerto deportivo | <br>Obras públicas, ferroviarias      | <br>Confinamiento para retirada de amianto | <br>Zona de juegos                                   | <br>Desherbaje térmico                  |
| <br>Carga multiforme sobre paletas o no | <br>Asilleros navales                          | <br>Aeronáutica, militar... etc.     | <br>Obra aislada contra las intemperies   | <br>Maniobras variadas de instrucciones en el suelo | <br>Despegue de adhesivo               |



La película adopta la forma del producto y se retrae con el calor producido por RIPACK® Series 3000. De esta manera la película forma una magnífica protección y una barrera térmica. Los objetos se mantienen solidariamente y el calor transmitido es muy reducido y sin incidencias.

## Adopte el RETRACTABLE

El polietileno de baja densidad (PEBD) es la película utilizada más habitualmente. Está disponible en forma de película, de estuche o de funda. Los distintos formatos y calidades se adaptan a todas las aplicaciones. De grosores variados, translúcida u opaca y en color, la película puede adoptar la marca del expedidor.



**ROZA-GRAPI, SA**



## EL MALETÍN DE TRANSPORTE RIPACK® Series 3000

sirve también como tabureta y permite al operario estar 27 cm más alto para hacer más fácil su trabajo sobre las paredes superiores (carga máxima 120 kg).

Dimensiones: l. x a x al: 512 x 292 x 270 mm

Peso total con equipamiento completo: 5020 g

Este producto está concebido ecológicamente para minimizar su impacto medioambiental.

La calidad del mantenimiento y la protección que ofrece la película retractable permiten reducir el número de embalajes intermedios utilizados habitualmente. Ya no hace falta embalar dos veces, lo que supone el doble de consumo, para garantizar una buena protección de la carga.

Los plásticos utilizados en la retracción se pueden reciclar y ser reutilizados como componentes de nuevas películas o para fabricar bolsas de plástico o plásticos agrícolas.



## ← PUESTO MÓVIL DE RETRACCIÓN

Los carritos RIPACK® disponibles en 2 versiones para bombonas de 13 ó 33 kg permiten desplazar con facilidad el puesto de retracción hacia la carga a embalar. La protección del tubo y la salida superior (gracias al mástil flexible o articulado dependiendo del modelo) garantizan su longevidad y una autorización más confortable.

Este accesorio ofrece al puesto de trabajo una movilidad de la bombona de gas que se ajusta al Código de Seguros.

## PUESTO FIJO DE RETRACCIÓN →

El enrollador / desenrollador RIPACK® que se puede fijar a la pared o al suelo dispone de un tubo de 13 m que permite trabajar con facilidad alrededor de una o más paletas a embalar. El tambor de acero y el desenrollador de plástico y posteriormente el enrollado automático garantizan su fiabilidad y un gran confort de trabajo.



## El maletín contiene :

- 1 RIPACK® Series 3000 que incluyen dos encendedores piezo, uno de ellos de repuesto, y un racor giratorio
- 1 Securipack - combinado descompresor regulable de doble seguridad
- 1 tubo de 8 metros reforzado contra la abrasión, entregado con racores engastados
- 1 llave de montaje para racores de gas
- 1 manual de instrucciones
- Garantía 1 año (5 cinco años cuerpo de aluminio)

Securipack® y Ripack® son marcas de ROZA-GRAPISA® y están protegidas por una patente de ROZA-GRAPISA®. El uso no autorizado de estas marcas en cualquier medio de comunicación, sin la autorización expresa de ROZA-GRAPISA®, será considerado como una infracción de la ley de propiedad intelectual y será perseguido legalmente.

## RIPACK® Series 3000 - Características técnicas

|                    |                                   |                         |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Potencia ajustable | 45 a 76 KW                        | 153 000 a 260 000 btu/h |
| Presión            | 1,5 a 3,5 bares                   | 21 a 50 PSI             |
| Longitud / Altura  | 375 / 262 mm                      | 14,84 / 10,31 pulgadas  |
| Peso con 2 piezas  | 1220 g                            | 2,7 lb                  |
| Nivel sonoro       | < 85 dbA                          |                         |
| Fuente de energía  | Propano (gas natural por encargo) |                         |

Aprobaciones disponibles :



## RIPACK® en el mundo :

Todo para la industria  
Sistemas de Fijación

**ROZA-GRAPISA**

[www.rozagrapisa.com](http://www.rozagrapisa.com)

