



F36-259 DB



Ø DISCO
305 mm.

TELESCÓPICA

Ingletadora telescópica.
Con dispositivo de **puntero láser**. Doble inclinación.
No necesita rotar la pieza a cortar a der. o izq.

Características Técnicas

Motor:	2000 W. – 230 V.
Velocidad:	5500 rpm.
Dimensiones del disco:	Ø 305 mm. x d 30 mm.
Nº dientes	Z60
Capacidad de corte a 0°:	105x340 mm.
Angulo de corte a 45° (der./izq.):	105x240 mm.
Corte combinado a 45° der.:	40x340 mm.
Corte combinado a 45° izq.:	65x340 mm.
Corte inclinado combinado 45°+45°(der./izq.):	40x240 mm.
Ángulos de bloqueo der./izq.:	0°- 15°-22,5°- 30°- 45°
Paradas de inclinación:	0° y 45° der./izq.
Peso:	23 Kg.

Dotación Standard: doble láser, mordaza, 2 extensiones laterales y traseras, disco (F36-002) y bolsa de polvo.

Accesorios (opcionales)



- Disco Ø305 mm. Z 48 F36-001
- Disco Ø305 mm. Z 60 F36-002



Doble inclinación

F20-140

Ø DISCO
355 mm.

Tronzadora para metal. Para corte de todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos como tuberías, barras de ángulo, tornillos de metal, cables, etc. Dispositivo de bloqueo rápido que se puede girar a 45° para cortes en ángulo.

Características Técnicas

Motor:	2000 W. – 230 V.
Velocidad:	2800 rpm.
Dimensiones del disco abrasivo:	Diam. 355 mm.
Diámetro del eje:	25.4 mm.
Capacidad de corte a 0°:	
En sección circular:	100 mm.
En sección rectangular:	105x130 mm.
En sección cuadrada:	100x100 mm.
Peso:	20 Kg.

Dotación Standard: disco abrasivo, mordaza y llave



Accesorios (opcionales)



- Disco abrasivo Ø355x3x25,4 mm. F20-141