

RETRACTILADOR ARIANE 5040 M Y 5040 A



ARIANE 5040 M



ARIANE 5040 A

Ariane/M - Retractora en L manual con túnel de retracción.

Bajada manual de la barra de soldadura con temporizador de bloqueo

electromagnético y retorno automático. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Dimensiones del marco soldador:
Ariane 5040: 500x400mm; Ariane 6050: 600x500mm; Ariane 8060: 800x600mm
- Soldadura por impulso con regulación del tiempo de soldadura.
- Ajuste del tiempo de enfriamiento.
- Electroimanes para el bloqueo del brazo soldador.
- Micro perforador de agujas.
- Transportador de banda de la zona de soldadura regulable en velocidad para la extracción automática del producto.
- Regulación manual de la altura del transportador de la zona de soldadura para centrar la soldadura al espesor del producto.
- Dimensiones nominales del túnel:
Ariane 5040: 544x410x200mm; Ariane 6050: 644x510x245mm; Ariane 8060: 794x610x295mm
- Transportador de malla teflonada en el túnel regulable en velocidad desde el panel de control.
- Panel de control por microprocesador programable con display.
- Tensión de alimentación: 400 V 3 PH 50/60Hz
- Potencia instalada: Ariane 5040: 5,7kW; Ariane 6050: 7,4kW; Ariane 8060: 10,4kW
- Peso máximo de los productos: 8Kg