

RIPACK 2200



PISTOLA DE RETRACCION RIPACK 2200

1. Para el embalaje económico de cargas paletizables y de cualquier objeto de dimensiones irregulares: muebles, escaleras, barcos, maquinas industriales, etc.
2. De utilización manual, con gas propano.
3. Para trabajar con gas natural, existe la opción de un kit, adecuado para cada presión de trabajo.
4. Pueden utilizarse bombonas del tipo domestico o industriales.
5. Viene equipada con una manguera de 8 metros y una válvula de seguridad que corta el paso del gas en caso de rotura de la manguera.
6. Combustión sin calentamiento de la boquilla (llama exterior).
7. Encendido por medio de un dispositivo piezoeléctrico.
8. Dispositivo de acción mantenida ("hombre muerto") que corta la llegada del gas a la pistola al cesar la presión en el gatillo.
9. El film a utilizar es el Polietileno, suministrado en rollos de lamina, semitubo o tubo, y en fundas.
10. Disponemos de un servicio de Fundas, que confecciona las que usted necesite, sin limite de medidas ni de cantidades.
11. Para facilitar el trabajo, existe la opción de un carro porta-bombonas, que permite desplazarse fácilmente por la zona de trabajo.

DATOS TECNICOS

Peso:	· 1'2 kg.
Presión de servicio:	· 1'5 a 3'5 bar (regulable)
Consumo horario:	· 2.160 a 4.020 gramos/hora
Potencia calorífica:	· 27 a 55 kw
Combustión:	
- CO (% vol):	· 0'17 a 0'0075
- CO/CO2:	· 0'13 a 0'037
- CO2 (% vol):	· 1'80 a 2'80
Aire aspirado:	· 50 m³/h a 3'5 bar de presión



Opcional: Extensibles de cambio rápido y sencillo.