

RIPACK 2500
EL MÁS LIGERO DE SU CLASE



Si usted requiere un uso regular de embalajes bajo film retráctil, la Ripack 2500 es la herramienta ideal para la protección de sus palés.

Dotado de una potencia regulable, se adaptará al espesor de sus films. Compacta y ligera, la Ripack 2500 está equipada de la tecnología «boquilla fría», garante de una seguridad sin igual.

Con su sistema innovador de intercambio de encendedor rápido y sin herramientas, beneficie de una pistola de retractilar fiable y robusta.

Estas herramientas de retractilado se utilizan en numerosos sectores tales como la industria, la construcción, el sector agroalimentario, los transportes / la logística...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	34 a 60 kW
Presión	1,5 a 3,5 bars
Consumo de gas	de 2,2 a 4 kg/hora
Longitud/Altura	360/262 mm
Dimensiones del paquete LxAxA	460x330x140 mm
Peso con 2 piezas	940 g
Peso del paquete	4880 g
Nivel sonoro	< 85 dbA
Fuente de energía	Propano o gas natural - Se puede comprar o mejorar en el taller



Cada pistola se entrega en un maletín de transporte con: 1 regulador de gas SECURIPACK 1,5-3,5 bar, 1 manguera de 8 metros con conexión engarzada, 1 llave para apretar/desapretar las conexiones, 1 manual de uso con certificado CE.

EQUIPO VENDIDO POR SEPARADO Y EN KIT



**CARRO PORTA
BOTELLAS 936**



**CARRETE DE MANGUERA
DE GAS**



**SELLADORA MANUAL
MULTICOVER 955**



Consulte la normativa aplicable en el país de utilización relativa a la conformidad y el uso de los productos y accesorios propuestos en nuestra gama Ripack®. Toda la información y las fotos de este folleto se refieren a las especificaciones del producto a partir de la fecha de publicación (según la fecha mencionada en esta página). RIPACK® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los colores, materiales, características y especificaciones de sus modelos. Algunos modelos pueden mostrarse con accesorios y/o características no disponibles en algunos países. Todos los derechos reservados. La reproducción en cualquier forma y por cualquier medio está prohibida sin la autorización previa de RIPACK®.

* Garantía de piezas y trabajo : www.ripack.com

