

# STB 68 Flejado fàcil





### **STB 68**

## Flejado fàcil: ¡Flejar con un solo dedo!

#### Más simple

Modos de flejado, ajustables a cada necesidad:

- Automático
- Semiautomático
- Manual
- Suave



Peso (incl. batería), kg	3,4
Dimensiones	
– Largo, mm	320
– Ancho, mm	138
– Alto, mm	148
Tensión standard, N	(0) 400-1200
Tensión suave, N	(0) 150–750
/elocidad de tensado, mm/s	220
Sellado: Soldadura a fricción	•

**STB 68** 

#### Más rápido

Independiente del tipo de embalaje, tamaño, flejado vertical o horizontal:

 Tensado, sellado y corte del fleje automático (o semiautomático) – con solo pulsar un botón

#### Más ergonómico



- Peso ligero: 3,4 kg
- Soldadura automática sin necesidad de pulsación en teclado
- Flejadas consistentes
- Sin manipulaciones erróneas (Automático)

#### Más ecológico



La más moderna tecnologia de motores sin escobillas con la batería ecológicade Bosch:

- Mayor eficiencia
- Sin efecto de memoria
- Recargable en cualquier momento
- Larga vida útil

### Cargador, batería

**Datos técnicos** 

Aplicaciones ligeras

Acometida del cargador, V	100, 110, 230
Tiempo de carga, minutos	20-45*
Número de cargas por	
batería, hasta	200-300**
Batería: Li-Ion (Bosch)	14,4 V, 1,3 Ah

#### Fleie

rieje		
Polipropileno (PP)	•	
Poliéster (PET)	•	
Ancho del fleje, mm	9/11–13	
Grosor del fleje, mm	0,35-0,85	

#### Onciones

Opciones		
<ul> <li>Gancho suspensor</li> </ul>	•	
<ul> <li>Placa base de acero</li> </ul>	•	
<ul> <li>Cubierta protectora</li> </ul>	•	

- \* 75% de batería tras 20 minutos cargando
- \*\* Segun calidad del fleje, tensión aplicada y embalaje

#### Más económico

- Sistema de flejado energéticamente eficiente
- Mayor número de flejados por carga de batería
- Bajos costes de mantenimiento
- Diseñada para facilitar el mantenimiento
- Alta calidad



Desarrollado y fabricado en Suiza

#### La ventaja Strapex

Flejadora, fleje y servicio post-venta como un solo paquete



.2012 Salvo cambios de ingenería