

# FS50



**Barredora FS50.**  
**Una pequeña máquina con una gran fuerza de barrido**

 **FIMAP**<sup>®</sup>  
*limpieza italiana personalizada*

## FS50

# con batería o con motor gasolina es la solución ideal para barrer pequeñas y medianas superficies

**FS50** es una máquina muy fácil de operar que resuelve los problemas de limpieza de pavimentos externos e internos en modo rápido y eficiente, gracias a su capacidad de trabajo de alrededor de 2000 m<sup>2</sup>/h. La empuñadura del manubrio, de material plástico muy confortable, hace fáciles los movimientos a realizar sobre las palancas. Cuando se trabaja sobre superficies mojadas o húmedas se acciona la palanca de cierre de la aspiración. El faldón anterior y los laterales son muy importantes para evitar el levantamiento de polvo durante el trabajo. El cepillo central, accesible desde la cómoda entrada lateral, es fácilmente regulable.

FS50 está disponible además con motor endotérmico Honda, para aumentar la velocidad de limpieza y para simplificar el trabajo del operador en espacios abiertos



Está disponible en diferentes versiones para cada tipo de suciedad:

- **MIXTO ACERO:** para uso en exterior o sobre superficies muy ásperas;
- **CERDAS FIBRA NATURAL:** polvos muy finos y superficies lisas;
- **CERDAS PPL:** es la más versátil sobre superficies industriales.



La suciedad es encauzada directamente en un cajón de recolección, sólido mas liviano, para una funcionalidad operativa

El cepillo lateral facilita la limpieza de las esquinas y de los bordes de las paredes



El filtro de panel, con amplia superficie de filtrado, posee excepcionales características para capturar el polvo. Hoy está disponible además en la versión "lavable" y reutilizable



- El filtro a panel es fácilmente sustituible sin el uso de herramientas. Solicitándolo, les proveeremos el sacude-filtro eléctrico que asegura una limpieza automática del filtro



- Es importante limpiar el filtro a panel al final de cada ciclo de trabajo, con la ayuda de un aspirador, para garantizar el perfecto funcionamiento de la máquina



- Mandos de funcionamiento: mando de apertura/cierre de la aspiración, sacudidor de filtro, levantamiento/bajada del cepillo lateral, mando de avance de la máquina (en los modelos con tracción)



- Es indispensable para limpiar rincones y contra las paredes. En caso de pavimentos con demasiado polvo, y para evitar levantarlo, se puede alzar el cepillo, el que detiene su rotación

| DATOS TECNICOS             |  FS50 H |  FS50 Ht |  FS50 B |  FS50 Bt |            |
|----------------------------|--|---|--|---|------------|
| Velocidad de avance        | km/h   | 0+3,5   | 0+4  | 0+3,5   | 0+4        |
| Pendiente máximo superable | %  | 5   | 15   | 5   | 10         |
| Motor cepillo lateral      | -  | mecánico  | mecánico   | mecánico  | mecánico   |
| Motor eléctrico            | Voltios/Vatios   | -   | -  | 12/600  | 12/600     |
| Sacudidor del filtro*      | -  | mecánico  | mecánico   | mecánico  | mecánico   |
| Motor de explosión         | HP   | 3 (Honda)   | 3 (Honda)  | -   | -          |
| Cabida cajón de recogida   | l  | 40  | 40   | 40  | 40         |
| Superficie de filtración   | m <sup>2</sup>   | 2,5   | 2,5  | 2,5   | 2,5        |
| Baterías                   | (n.) V/Ah C5   | -   | -  | (1) 12/140  | (1) 12/140 |

\* Sobre pedido: Electrónico

| FIMAP   |  Anchura de trabajo con cepillo lateral |  Número de cepillos laterales / Ø mm |  Alimentación Voltios/ Tracción |  Anchura cepillo central |  Carga anterior |  Carga posterior |  Tipo de descarga |  Capacidad de trabajo hasta m <sup>2</sup> /h |  Dimensiones máquina L x h x a mm |  Peso kg en vacío sin batería |
|---------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| FS50 H  | 650  | 1/380   | -/-  | 500   | -  | •   | manual   | 2275   | 1430x1000x660  | 70   |
| FS50 Ht | 650  | 1/380   | -/mecánica   | 500   | -  | •   | manual   | 2600   | 1430x1000x660  | 78   |
| FS50 B  | 650  | 1/380   | 12/-   | 500   | -  | •   | manual   | 2275   | 1430x1000x660  | 67   |
| FS50 Bt | 650  | 1/380   | 12/mecánica  | 500   | -  | •   | manual   | 2600   | 1430x1000x660  | 75   |

 HAPPYclean

Las barredoras Fimap se ofrecen también con la fórmula especial de servicio de mantenimiento programada HAPPY CLEAN.

Para ulteriores informaciones o para una demostración contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

Sello del revendedor

 **FIMAP**<sup>®</sup>  
limpieza italiana personalizzata  
[www.fimap.com](http://www.fimap.com)

Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de caracter técnico y/o de equipamiento.  
Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no son vinculadas al diseño y/o al equipamiento  
Copyright © Fimap 2008 - COD. 301248 - 05-2009

Organización certificada Q.C.B. Italia  
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004,  
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)

 Numero Verde  
**00800-05070000**